

DCMTK - Feature #220

anwendungsspezifische File Meta Information schreiben

2004-08-03 00:00 - Jörg Riesmeier

Status:	Closed	Start date:	
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:		% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0:00 hour
Target version:		Compiler:	
Module:	dcmdata		
Operating System:			
Description Momentan ersetzt die Schreibroutine in dcmdata einige Angaben im Meta-Header immer durch die des Toolkits. Dies ist im allgemeinen auch sicherlich sinnvoll, sollte aber ggf. fuer bestimmte Anwendungen abgeschaltet werden koennen. Zum Beispiel fuer dump2dcm und xml2dcm: hier wird der eingelesene Meta-Header bislang (mehr oder weniger) ignoriert. === Nachtrag JR (2009-08-21) === Der neue writeMode "EWM_dontUpdateMeta" erlaubt es, den Meta-Header zu schreiben, ohne ihn vorher zu aktualisieren. Achtung, dies gilt auch für die Gruppenlänge und die Transfersyntax!			

History

#1 - 2025-08-29 18:05 - Marco Eichelberg

- Description updated
- Status changed from New to Closed
- % Done changed from 0 to 100

In mode EWM_updateMeta, only the SOP Class UID, the SOP Instance UID and the metaheader group length are updated. With EWM_dontUpdateMeta, the metaheader is fully under user control. That offers all functionality needed.