

DCMTK - Feature #367

libiconv ist ggf. doppelt vorhanden

2012-03-07 00:00 - Jörg Riesmeier

Status:	New	Start date:	
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:		% Done:	0%
Category:	Library and Apps	Estimated time:	0:00 hour
Target version:		Compiler:	
Module:	all (insb. dcndata und dcmsr)		
Operating System:			
Description libiconv kann nicht nur als optionale, externe Bibliothek aktiviert werden (WITH_LIBICONV), es ist ggf. auch in der libxml2 "enthalten", um Zeichensatzkonvertierungen durchzuführen. Fehlt die libconv-Unterstützung in der libxml2, ist aber als separate Bibliothek aktiviert, dann könnten die Zeichensatzkonvertierung über diese Bibliothek durchgeführt werden. Achtung bei Erstellen von Binärdateien: libiconv steht unter der LGPL-Lizenz!			
Related issues:			
Related to DCMTK - Patch #698: Trying to link against the iconv library altho...		Closed	2016-10-25
Related to DCMTK - Bug #837: Fix incompatibility between DCMTK's own FindICON...		Closed	2018-06-19

History

#1 - 2012-06-14 10:53 - Jörg Riesmeier

Das betrifft unter anderem die beiden Kommandozeilenprogramme xml2dcm und xml2dsr.

#2 - 2013-10-23 13:31 - Jörg Riesmeier

- Category set to Library and Apps

#3 - 2018-06-19 10:04 - Jan Schlamelcher

- Related to Bug #837: Fix incompatibility between DCMTK's own FindICONV.cmake and the official one added

#4 - 2018-11-11 17:11 - Jörg Riesmeier

It seems that newer versions of libxml2 can also be compiled with ICU support. See define LIBXML_ICU_ENABLED.